



AP GRABENFRÄSE GF



Die AP Grabenfräse ist speziell entwickelt für die Schaffung eines Entwässerungsgrabens in oder neben z.B. einem Grundstück von Kartoffeln, Zwiebeln, Tulpen oder Lilien, schnell und präzise. Dabei kann die AP Grabenfräse auch verwendet werden um Dunggruben zu decken.

Weil die Gehung sowohl rechts und links möglich ist, gibt es die Möglichkeit ein Graben direkt am Anfang oder am Ende einer Reihe, Erdbalken oder Erdkamm zu fräsen wobei man darüber nicht mit dem Schlepperreifen fahren darf. Das überschüssige Wasser kann so schnell entfernt werden.

Der Antrieb besteht aus 2 Zapfwellen mit zentralem Lager, was die Lebensdauer und Wartung verlängert. Die Verschleißteile am Steuer sind austauschbar und die Gleitkufe ist versehen mit einem Mangan-Stahlband. Die AP Grabenfräse ist standardmäßig versehen mit hydraulischer Winkel- und Klappenverstellung.

Technische Daten

Typ	Gehung cm	Leistung PK	Max. Tiefe cm
GF 80	75 L + R	50-60	27
Standard mit hydraulischer Winkel- und Klappenverstellung			

- Empfohlene Fahrgeschwindigkeit = 400-700 m./Stunde
- RPM ist max. 540

Pluspunkte AP Grabenfräse, GF:

- Schnell und präzise
- Gehung sowohl rechts als links möglich
- Antrieb besteht aus 2 Zapfwellen mit zentralem Lager
- Verschleißteile am Steuer sind austauschbar
- Gleitkufe versehen mit einem Mangan-Stahlband
- Auch zum Decken von Dunggruben

