



AP GREPPELFREES GF



De AP greppelfrees is speciaal ontwikkeld om snel en nauwkeurig een afwateringsgreppel te maken in of naast bijvoorbeeld een perceel aardappels, uien, tulpen of lelies. Daarnaast kan de AP greppelfrees ingezet worden voor het dekken van kuilen. Doordat de greppelfrees zowel links als rechts in verstek gezet kan worden is het mogelijk een greppel direct aan het begin of het eind van een rij, rug of bed te frezen zonder er met het tractorwiel overheen te rijden. Het overschot aan water kan zo snel afgevoerd worden.

De aandrijving bestaat uit twee aftakassen met een tussenlager hetgeen de levensduur en het onderhoud ten goede komt. De slijtdelen aan het rad zijn verwisselbaar en de glijslof is voorzien van een mangaanstalen slijtstrip. De AP greppelfrees is standaard voorzien van hydraulische hoek- en klepverstelling.

Technische gegevens

Type	Verstek cm	Vermogen PK	Max. diepte cm
GF 80	75 L + R	50-60	27
Standaard met hydraulische hoek- en klepverstelling			

■ Adviesrijdsnelheid = 400-700 m. /uur

■ RPM is max. 540

Pluspunten AP greppelfrees, GF:

- Snel en nauwkeurig
- Kan zowel rechts als links in verstek gezet worden
- Aandrijving bestaat uit twee aftakassen met een tussenlager
- Slijtdelen aan het rad zijn verwisselbaar
- Glijslof voorzien van een mangaanstalen strip
- Kan tevens ingezet worden voor het dekken van kuilen

